IBISATE
ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

S3215E/S3219E
ELEVADORES DE TIJERA

snorkel
www.snorkellifts.com

- Tijera elevadora autopropulsada
- Compacata y ágil
- Pasa por una puerta estándar
- Apta para uso en interior y exterior
- Fácil de usar y de mantener

S3215E/S3219E
ELEVADORES DE TIJERA

IBISATE
ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

DIMENSIONES	S3215E	S3219E
Altura máx. de trabajo	6.6m	7.79m
Altura máx. de plataforma (**A**)	4.6m	5.79m
Dimensiones plataforma (recogida)	0.68m x 1.64m	0.78m x 1.64m
Dimensiones plataforma (extendida)	0.68m x 2.53m	0.68m x 2.53m
Longitud extensión	0.89m	0.89m
Longitud base con extensión (**C**)	1.78m	1.78m
Longitud base sin extensión	1.74m	1.74m
Anchura total (**D**)	0.81m	0.81m
Altura recogida (**B**)	1.91m	2.0m
Altura recogida (barandillas plegadas)	1.59m	1.65m
Altura libre al suelo (recogida)	64mm	64mm
Altura libre al suelo (elevada)	19mm	19mm

PRESTACIONES		
Carga máx. admisible (CMA)	272kg	250kg
Maniobrable hasta	4.6m	5.79m
Máx. velocidad viento (1 pers. subida)	12.5m/s	12.5m/s
Vel. máx. desplazamiento (recogida)	3.2km/h	3.2km/h
Vel máx. desplazamiento (elevada)	0.6km/h	0.6km/h
Tiempos de ascenso/descenso	20/38 seg	20/38 seg
Pendiente superable	25%	25%
Radio de giro interior	0.1m	0.1m
Radio de giro exterior	1.63m	1.63m
Ruedas	12 x 4 macizas, no marcantes	
Cnotroles	proporcional	proporcional
Sistema de tracción	2 motores hidráulicos delanteros	

PROPULSIÓN	
Fuente de alimentación	24V DC batería eléctrica
Cargador	90 - 240V, 25amp

PESO		
Peso	1,238kg	1,611kg

RADIO DE GIRO





EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Extensión con cierres dobles
- Neumáticos no marcantes
- Control de mando colgante para carga
- Bandejas de servicio batientes
- Puertas de acceso oscilobatientes
- Alarma de descenso
- Alarma de movimiento
- Interruptor con llave
- Capacidad para dos personas y equipamiento
- Capacidad para una persona y equipamiento
- Controles proporcionales, incluso descenso
- Tensión hasta plataforma
- Contador de horas
- Cargador de batería integrado
- Indicador de batería
- Puntos de grúa y montacargas
- Puntos de sujección para cable doble
- Luz ambar intermitente
- Garantía para dos años de uso y piezas y 5 años para estructura
- Certificado CE

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Aceite sostenible con el medio ambiente

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.